索威 M 系列紧凑型被动两分频一体式银幕主音箱（单 12″ 低音 + 钛膜压缩高音，单路功放驱动），面向审片室及配音空间。适用厅深 ≤ 11 m/15 m[1]

01 产品特点 ● 性能 | ▲ 工程 | ■ 经济与维护



- ● 单只 12 英寸低音配 ADM™ 松压纸盆与涂油布边，兼顾下潜与效率。
- ● 2 英寸钛膜压缩高音与一体化号角，90° × 50° 覆盖投向座席区。
- ▲ 内置 1.7 kHz 被动分频，单路功放即可驱动整箱，省去外置处理器与分频器。
- ▲ 302 mm 箱深、17.3 kg，适配银幕墙纵深受限的审片与配音空间。
- ■ 8 Ω 标称阻抗，箱体接入一路功放通道，同侧多只可并联或串并联共用。

02 产品简介

M200T 是一款面向中小型影院、审片室及配音空间的紧凑型两分频被动式银幕主音箱。单只 12 英寸低频单元与钛膜压缩高音集成于一个箱体内，构成完整的银幕主声道音箱；整机标称频率响应为 47 Hz–20 kHz，可用频率范围为 36 Hz–20 kHz，适用于对白、音乐及主声道声效的重放。

低频单元采用 SOVOX ADM™ 扬声器特殊材料振膜——松压纸盆与涂油布边；高频部分采用钛膜压缩驱动器及一体化号角，提供 90° × 50° 标称覆盖。倒相式 MDF 箱体采用 PVC 覆膜表面，内置 1.7 kHz 被动分频网络，每只音箱仅需一路功放通道驱动，可减少功放通道数量与银幕后的接线，简化系统配置。302 mm 的箱体深度和 17.3 kg 的净重有利于有限银幕后空间内的布置、搬运和定位；产品可用于银幕架安装，吊装须按项目条件及安装指导实施。

03 应用场景

银幕后主声道 · 中小型商业影厅 · 审片室 · 私人影院

04 技术规格


型号	M200T
产品类型	影院银幕主音箱
系统类型	两分频，被动
单元配置	12"LF + 2"HF
标称阻抗	8Ω
频率响应（±3 DB @ 2Π）[2]	47 Hz–20 kHz
可用频率（-10 DB @ 2Π）[2]	36 Hz–20 kHz
连续功率 AES 100 小时[3]	300W
连续功率 AES 2 小时	375W
节目功率[4]	600W
灵敏度（2Π）@1 W/1 m	97dB
额定最大声压级 /1 m @ 2Π	121.8dB
计算最大声压级 /1 m @ 2Π[5]	127.8dB
分频点	1.7 kHz 被动分频
建议高通	30 Hz, LR24
覆盖角（水平 × 垂直）	90° × 50°
箱体形式	内置号角的倒相式箱体
箱体材料 / 饰面	MDF · PVC 覆膜
输入接口	接线柱
安装方式	屏架安装，或按指导吊装
外形尺寸 宽 × 高 × 深（mm）	410 × 724 × 302 mm
净重	17.3 kg

办公地址：中国深圳市宝安区中心路高盛大厦 A401 室
工厂地址：中国惠州市惠阳区青岭路索威科技园
邮箱 · info@sovox.com
网址 · www.sovox.com
© 2026 索威（SOVOX）保留所有权利。
产品参数如有变动，恕不另行通知。

05 频率响应

轴向频率响应，1 W/1 m，自由场，1/6 倍频程平滑[6]


M200T




06 外形尺寸图

正视图、侧视图、俯视图，尺寸单位：mm


三图等框 · 不裁切



正视图



侧视图



俯视图

规格说明

1 两个长度数值差别：前者为连续功率下使用范围，后者为节目功率；节目功率为短时最大输出，不代表系统可长期维持该声压级。目标电平按 SMPTE ST 202 / RP 200 影院校准参考电平：银幕主音箱85dB，+20 dB 峰值余量，测点为参考听音位置（RLP），厅深 = 听音距离 × 1.5。按自由场距离衰减反推听音距离——连续档取本表「额定最大声压级」，节目档取额定值 +3 dB（节目功率为连续功率的 2 倍）；未采用「计算最大声压级」（额定 +6 dB 短时峰值）口径。
测算未计入银幕声损耗、功率压缩、系统限幅与房间增益，为理论估算而非实测承诺，建议按具体影厅现场校核。如超过该推荐值使用，可能造成的问题不仅限于：动态压缩，失真增大，出现异音，严重甚至导致设备损坏。

2 低频响应与灵敏度指标以半空间（2π）条件为基准，对应典型影院障板墙安装工况；除另有说明外，频率响应曲线均在消声自由场（4π）环境下测量。同一扬声器在低频段，2π 口径测值比 4π 约高 6 dB（实际随频率与安装障板条件在 3–6 dB 之间），属测量口径差异，非产品性能差异。

3 额定值基于 IEC 滤波随机噪声测试信号，测试频带 50 Hz–20 kHz，峰值与平均值之比为 6 dB。

4 建议搭配功放在对应阻抗下的输出功率不超过节目功率，以获得不削波的输出波形，同时避免扬声器损坏；建议至少配备可满足 RMS 连续功率（AES 100 小时）的功放，以充分发挥扬声器性能。具体搭配需按听音距离测算后确定（参见说明 1）。

5 计算最大声压级由额定（连续）功率与半空间（2π）灵敏度推算，为计算值而非实测值；按峰值与平均值之比 6 dB 计，比额定值高 6 dB，对应短时峰值能力，不代表系统可长期维持该声压级。

6 本页频率响应曲线在消声室自由声场（4π）、1 W/1 m、轴上条件下测得，1/6 倍频程平滑；规格表的频率响应与灵敏度为半空间（2π）口径。图中低频段读数低于规格表数值，属口径差异而非产品差异。如需 2π 口径曲线，请另行索取。

7 本型号为被动分频、单功放通道驱动的整箱；上述适用厅深按整箱 AES 100 小时额定功率与系统灵敏度测算，单元级分路复核待完成。

办公地址：中国深圳市宝安区中心路高盛大厦 A401 室
工厂地址：中国惠州市惠阳区青岭路索威科技园
邮箱 · info@sovox.com
网址 · www.sovox.com

© 2026 索威（SOVOX）保留所有权利。
产品参数如有变动，恕不另行通知。